

KITÉCO

avec groupe de sécurité



- Un groupe de sécurité SFR 3/4" - NF
- Un Régulateur Limiteur Thermostatique à commande directe
- Un siphon - NF
- Un té laiton - MMF 3/4"
- Un flexible 300 mm Ø 13 mm - FF 3/4"
- Un manchon égal à butée - FF 3/4"



KIT COMPLET PRÊT À POSER pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

1

GRUPE DE SÉCURITÉ DROIT SFR 3/4"



Réf. 52550

2

TÉ SPÉCIAL DE DÉRIVATION MMF 3/4"



Réf. 92505

3

MANCHON ÉGAL À BUTÉE FF 3/4"



Réf. 022792

4

FLEXIBLE INOX LONGUEUR 300 mm Ø 13 mm - FF 3/4"



Réf. 23016029

5

RÉGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE À COMMANDE DIRECTE MMM 3/4"

CLAPETS



Réf. 97019M2

6

SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ NORMALISÉ



Réf. 92315

GROUPE DE SÉCURITÉ STANDARD = interchangeabilité avec tous les groupes du marché !



L'eau chaude est stockée dans le chauffe-eau à accumulation. Sa température est portée au minimum à 60 °C à chaque cycle. Les principales bactéries présentes dans l'eau sont détruites.



L'eau mitigée est distribuée sans à coups, de manière très régulière. Un réglage fin (RLTM2) permet de distribuer l'eau chaude sanitaire de manière constante tout en réalisant des économies.



Plus aucun risque de brûlures. Le mitigeur thermostatique RLTM2 sécurise l'utilisation du chauffe-eau en abaissant la température (nouvelle réglementation - Arrêté du 30 novembre 2005).

